

FS-C8500DN

STAMPANTE A3 COLORI

► print ► copy ► scan ► fax

ELEVATA PRODUTTIVITA' COLORE IN FORMATO A3

FS-C8500DN è la nuova stampante Kyocera progettata per soddisfare la necessità di stampa di elevati volumi documentali, siano essi monocromatici oppure a colori. Affidabilità, produttività e modularità si aggiungono alla convenienza economica dei costi di gestione che da sempre contraddistinguono i sistemi Kyocera. Grazie alla tecnologia proprietaria Ecosys, la stampa dipartimentale a colori è alla portata di tutti gli uffici.

- 50/55 pagine al minuto in A4 colori e b/n
- Qualità di stampa fino a 9.600 dpi con la tecnologia multibit
- Funzionalità fronte-retro automatico standard
- PowerPC 750/733 MHz, fino a 2.048 MB RAM e 160 GB hard disk
- Capacità carta standard di 1.100 fogli
- Eccezionali opzioni di finitura a garanzia della versatilità del sistema
- 100 codici dipartimentali per monitorare l'utilizzo della stampante
- Bassi costi di stampa, grazie alla tecnologia proprietaria Ecosys.

Prestazioni performanti, grazie alla velocità del motore, alla capacità di elaborazione dei dati, nonché alla presenza di ampia memoria e hard disk.



La rispondenza alle differenti necessità applicative è garantita dall'ampia gamma di accessori di finitura del documento.



Ecosys

 **KYOCERA**

FS-C8500DN

STAMPANTE A3 COLORI

Ecosys Grazie alla tecnologia Ecosys, che adotta componenti di stampa a lunga durata come il tamburo e il developer, le stampanti Kyocera richiedono solo la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Ecco perché le eco-stampanti Kyocera hanno i costi pagina più bassi e contribuiscono alla sostenibilità ambientale: minore produzione di rifiuti informatici.

PRESCRIBE IIc

Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIc, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare moduli personalizzati riducendo così i costi di produzione della documentazione aziendale. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e sulle compact flash card, velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

KM NetViewer

La configurazione di tutte le stampanti connesse in rete può essere effettuata e monitorata da un PC qualsiasi con sistema operativo Windows® PC. Grazie al tool Kyocera KM-NET Viewer è possibile la gestione centralizzata delle stampanti basata sull'utilizzo del protocollo SNMP.

Status Monitor e Command Center

Lo Status Monitor mostra le condizioni della stampante in ogni momento e dà accesso immediato al Command Center per la modifica delle configurazioni non accessibili dal driver di stampa (es. configurazione di rete, impostazione dello sleep mode o il blocco del pannello di controllo).

Interfacce USB Host per memorie flash

I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria Flash USB (es. USB stick) in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo della stampante senza utilizzare la funzione stampa da computer.

Caratteristiche generali

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS LASER colori

Velocità motore:

Fino a 50/25 pagine al minuto A4/A3 colore
Fino a 55/28 pagine al minuto A4/A3 b/n

Risoluzione:

600 x 600 dpi tecnologia multi-Bit per stampe di qualità equivalente a 9.600 x 600 dpi

Ciclo di lavoro:

Media 25.000 pagine al mese (calcolo basato su 36 mesi)
Massimo 150.000 pagine al mese (A4)

Tempo di riscaldamento:

Max 57,5 secondi da sistema spento

Tempo di prima stampa:

Massimo 5,2 secondi in b/n
Massimo 6,7 secondi a colori

Dimensioni (L x P x A):

605 mm x 680 mm x 691 mm

Peso:

Circa 99 kg (unità base con toner installati)

Alimentazione:

220/240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

Stampa: 1.250 W in b/n, 1.270 W a colori
Stand-by: 200 W
Eco-Power: 15 W

Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):

In stampa: 55 dB(A)
Stand-by: 26 dB(A)

Certificazioni:

GS, TÜV, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:

Vassoio multiuso: 100 fogli

Cassetto carta universale: n° 2 cassette massimo 500 fogli, 60-220 g/m², A3-A6R;

Capacità max. carta: 4.100 fogli A4 (con cassette opzionali)

Unità fronte-retro: 60-220 g/m²; A3-A5R

Capacità uscita carta: 500 fogli faccia in giù (sensore pieno)

Controller

Processore:

PowerPC 750GL /750 MHz

Memoria:

RAM 1.024 MB standard, fino a 2.048 MB con opzioni, HD 160 GB standard

Interfacce standard

USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host dedicate per USB

Flash Memory, FastEthernet (10/100BaseTX)

Slot scheda CompactFlash* opzionale

Linguaggio Controller: PRESCRIBE II c

Emulazioni

PCL6, PCL5c, PostScript® 3 (KPD L 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print, con rilevazione emulazione automatica

Sistemi operativi:

Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.2 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri sistemi operativi a richiesta.

Font/Barcode

93 font scalabili PCL, 136 font scalabili PostScript®, 8 font per Windows Vista®, 1 font Bitmap, 45 codici a barre (es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di Checksum, inoltre supporta il codice a barre bidimensionale PDF-417 sotto PRESCRIBE (disponibili, come opzionali, altri codici a barre).

Accounting integrato: 100 codici ID per l'addebito dell'output ai singoli dipartimenti.

Consumabili

Toner-Kit TK-880K

toner microfine nero da 25.000 pagine A4 (secondo ISO/IEC 19798)

Toner-Kit TK-880C, TK-880M, TK-880Y

Toner microfine ciano, magenta, giallo da 18.000 pagine A4 ciascuno (secondo ISO/IEC 19798)

Capacità kit starter toner nero 12.500 pagine; ciano, magenta, giallo 9.000 pagine (secondo ISO/IEC 19798)

Opzioni

Gestione carta

PF-720(B) Cassetto carta:

500 fogli, 60-163 g/m², A5R-A3, folio - max 2 cassette

PF-760(B) Cassetto carta:

3.000 fogli, 60-105 g/m², A4, B5, letter

DF-760(B)* Finisher per documenti + Kit adattatore AK-720 (obbligatorio se si vuole utilizzare il finisher):

Vassoio principale: 3.000 fogli A4; 60-220 g/m²; A3-B5

Vassoio secondario: 200 fogli A4; 60-163 g/m²; A3-A6R

Vassoio secondario (superiore): 50 fogli; 60-163 g/m²; A4

Pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, A3-B5

PH-5C Foratrice per DF-760 (B):

2-fori/4-fori, 60-200 g/m², A5R-A3

MT-720(B) Fascicolatore mailbox per DF-760 (B):

7 vassoi da 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60-163 g/m²

BF-720 Unità piegatura opuscoli per DF-760 (B):

Max. 64 pagine (16 fogli) piegatura e pinzatura opuscoli 60-105 g/m², A3, B4, A4R, foglio copertina 60-220 g/m² (solo fronte)

DF-780(B)* Finisher per documenti:

Max. 1.000 fogli A4, A3-B5E, 64-105 g/m², 3 posizioni di pinzatura fino a 50 fogli A4 o 20 fogli A3

* Per l'utilizzo di DF-760(B) e DF-780(B) è necessario l'adattatore AK-725.

Trasferimento carta dalla stampante al finisher A3-A5R (60-220 g/m²)

Memoria

Upgrade memoria

MDDR240-1G: 1024 MB; scheda Compact Flash*

1 slot (fino a 4 GB) per la stampa di moduli, font, logo e memorizzazione macro

USB Flash Memory:

Supporta la stampa diretta di PDF, XPS, TIFF, file JPEG via USB Host Interface

Interfacce opzionali:

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Ethernet GigaBit:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

Altro

Data security kit (E) con livello di sicurezza EAL3

CB-720 mobiletto di supporto in legno

CB-721 mobiletto di supporto in metallo

Garanzia

Garanzia di 2 anni per le versioni standard. KYOCERA garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e la manutenzione del dispositivo.

KYO LIFE



870KLKCS36A: estensione garanzia on-site a 3 anni

870KLKCS60A: estensione garanzia on-site a 5 anni

Rivenditore Autorizzato KYOCERA:

