

FS-C1020MFP

SISTEMA MULTIFUNZIONE A COLORI A4

► print ► copy ► scan ► fax

IL COLORE PROFESSIONALE PER I PICCOLI UFFICI

Il sistema multifunzione a colori FS-C1020MFP rappresenta la soluzione versatile e affidabile per i piccoli uffici che necessitano di stampare, copiare, scansionare e trasmettere documenti in tutta semplicità e velocità

- 20 pagine al minuto in bianco/nero e colori
- Tempo di prima stampa 14 secondi
- Funzione fax standard
- Unità duplex standard per stampa fronte/retro
- Alimentatore documenti standard da 35 fogli
- Interfaccia di rete standard
- Capacità carta opzionale fino a 750 fogli
- Design compatto ed ergonomico



Funzione di sicurezza per i documenti riservati che possono essere stampati inserendo una password dal pannello di controllo.

Il design innovativo rende questo sistema multifunzione facile da usare. La sostituzione del toner è semplice e veloce, grazie all'accesso superiore.



FS-C1020MFP

SISTEMA MULTIFUNZIONE A4 A COLORI

GENERALITÀ

Tecnologia:

Laser a colori

Velocità motore:

Fino a 20 ppm in A4, bianco/nero e colore

Risoluzione:

600 dpi (copia/stampa), 1.200x600 dpi,
2.400x600 dpi (stampa)

Tempo di uscita della prima stampa:

14 secondi (colore e b/n)

Tempo di riscaldamento:

Circa 48 secondi

Alimentazione elettrica:

220/240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

Stampa: 1.300 W max
Stand by: 25 W

Rumorosità:

Modalità Pronta: 34 dB (A)
Copia/Stampa: 58 dB (A)

Dimensioni (L x P x H):

420 mm x 493 mm x 476 mm

Peso:

Circa 30 kg

Certificazioni:

Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80gr/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:

1 foglio dal bypass multiuso, 60-160 g/m², A4-A6;
Cassetto carta universale 250 fogli, 60-160 g/m², A4-A6;
Capacità carta massima (con accessori opzionali): 751 fogli

Unità fronte/retro standard:

Grammatura standard, 60-90 g/m²

Capacità di uscita carta:

150 fogli a faccia in giù

Alimentatore carta:

Fino a 35 fogli, 52-105 g/m², da 140 a 216 mm di larghezza;
da 140 a 356 mm di lunghezza

FUNZIONI DI COPIATURA

Formato massimo originale: A4

Copia continua: 1-99

Zoom: 25-400 % con incrementi dell'1%

Funzioni digitali:

Copia N-up, copia fronte/retro, fascicolazione elettronica, copia multipla, copia ID card

Regolazione immagine:

Testo + foto, testo, foto

FUNZIONI DI STAMPA

Processore: ARM/400 MHz

Interfacce standard:

USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX

Protocolli supportati:

TCP/IP, IPP

Emulazioni:

PostScript[®] 3™
PCL 6/5c

Sistemi operativi:

Windows[®] 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008,
Mac OS X Versione 10.2.8-10.5. o più recente

Font:

80 font principali accessibili in tutte le emulazioni

Funzioni di stampa:

Funzione di smoothing, stampa in scala di grigi, risparmio memoria, selezione stampa duplex, risparmio toner, cambio emulazione automatico, stampa N-up, stampa protetta da password

FUNZIONI DI SCANSIONE

Modalità:

Scan-to-email, scan-to-FTP, scan-to-SMB, TWAIN

Velocità di scansione:

Monocromatica: 5 secondi o meno
Colore: 10 secondi o meno

Risoluzione scanner:

1.200x1.200 dpi

Formato massimo scansione: A4

Riconoscimento originali:

Testo + foto, testo, foto, OCR

Interfaccia:

10/100 Base-TX, USB 2.0

Protocollo di rete:

TCP/IP

Tipi di file:

TIFF (solo bianco e nero), PDF, JPEG (solo colore)

FUNZIONI FAX

Compatibilità:

ITU-T Super G3

Velocità modem:

massimo 33.6 kbps

Velocità di trasmissione:

Inferiore a 4 secondi

Velocità di scansione:

Inferiore a 5 secondi

Risoluzione della scansione:

Normale: 200 x 200 dpi
Fine: 200 x 200 dpi

Formato massimo originali:

A4, folio

Metodo di compressione:

MMR, MR, MH

Ricettività memoria:

Fino a 100 pagine

Rubrica:

50 nominativi

Composizione numero veloce:

Fino a 20 destinatari

Funzioni:

Monitor di linea, trasmissione a toni, pausa, selezione fax/tel., cambio automatico fax/tel., TAD, selezione linea, ricomponi, telefono esterno, trasmissione sequenziale, ECM, ricezione manuale, carta esaurita, ricezione, pc-fax (solo spedizione, solo Windows) informazioni di trasmissione (TTI), n. pagina, rapporti, composizione one-touch, composizione abbreviata

OPZIONI

Gestione carta:

PF-110 Cassetto carta: max 1x500 fogli, 60-105 g/m², A4

Memoria:

1 slot DIMM (256 MB)

CONSUMABILI

Toner-kit TK-150K:

Toner nero per 6.500 pagine (ISO/IEC 19798)

Toner-kit TK-150C, TK-150M, TK-150Y:

Toner Ciano, Magenta, Giallo
per 6.000 pagine (ISO/IEC 19798)



Rivenditore Autorizzato Kyocera:



 **KYOCERA**