

Laser-Led colore

banca dati sistemi di stampa

Modello	Anno intro	Tecno logia	Moda ita	Fto pag	Vel. b/n	Vel. col.	Risoluz.	Velocità process	Memoria RAM	Interface	Linguaggi	DURATA TDNER b/n colore	Carico lavoro mensile	TREATMENTO CARTA di vassoio di ingresso	Grammatatura	Opzioni
KYOCERA MITA																
FS-8000C	2001	LS	MP	A3	30	8	600x600	400	64-256	Par Ser, Eth	PCL6, PPS3	25000	10000	3-4	60-220	(FR, HD)
FS-C9016N	2003	LS	SP	A4	15	8	600x600	450	96-608	Par Eth, USB2, Ger, ML	PCL6, PPS3, PPS	80000	80000	1	60-200	SP, HD
LANIER																
LP920C	2002	LS	SP	A4	20	10	1200x1200	500	64-384	Par Eth, FW, USB2	PCL6, PPS3	5000	5000	1	60-165	(FR, HD)
LP036C	2003	LS	MP	A3+	36	10	600x600	250	64-384	Par Eth, USB2 (FW)	PCL4/5, PPS3	18000	10000	1-3	64-163	(FR, ST, HD)
LP138C	2003	LS	SP	A3+	38	8	1200x1200	500	64-384	Par Eth (FW, USB2)	PCL4/5, PPS3	20000	10000	2	60-163	(FR, ST, HD)
LEXMARK																
C750	2000	LS	SP	A4	20	20	2400x10	350	64-512	Par Eth, USB, Ger, ML	PCL6, PPS3, PCL4/5, PPS3 (B)	60000	60000	1	60-216	(ST, FR, HD)
C750n	2001	LS	SP	A4	20	20	2400x10	350	128-512	USB Eth, Ser, PCL4/5, Par	PCL6, PPS3, PCL4/5, PPS3	60000	60000	2-5	60-216	(ST, FR, HD)
C752	2003	LD	SP	A4	20	20	1200x1200	600	64-512	Par Eth, Ser	PCL6, PPS3, PCL4/5, PPS3 (B)	60000	60000	2	75-176	(ST, HD, FR)
C752n	2003	LD	SP	A4	20	20	1200x1200	600	64-384	USB Eth, Par, Ser, LT, F	PCL6, PPS3, PCL4/5, PPS3 (B)	60000	60000	2-5	75-176	(ST, HD, FR)
C720	2001	LS	SP	A4	24	6	2400x10	266	64-384	Par Eth	PCL6, PPS3, PCL4/5, PPS3 (B)	12000	7200	1-2	60-164	(FR, HD)
C720n	2001	LS	MP	A4	24	6	2400x10	266	64-384	Par Eth	PCL6, PPS3, PCL4/5, PPS3 (B)	12000	7200	1-2	60-164	(FR, HD)
C912	2003	LD	SP	A3/B	29	28	2400x10	600	128-512	Par Eth, Ger, ML, Ser	PCL6, PPS3, PCL4/5, PPS3 (B)	14000	10000	2-6	60-120	(ST, FR, HD)
C912n	2003	LD	SP	A3/B	29	29	2400x10	600	256-512	USB Eth, Ger, Par, ML, Ser	PCL6, PPS3, PCL4/5, PPS3 (B)	14000	14000	2-6	60-120	(ST, FR, HD)
<i>Nota: i modelli C720, C750 e C752 con opzione multifunzione.</i>																
MINOLTA																
MagiColor 2300	2002	LS	MP	A4	16	4	2400x600	200	32-288	Par Eth, USB	GDI	4500	4500	1-2	60-163	FR
MagiColor 2300W	2003	LS	MP	A4	16	4	2400x600	200	32-288	Par, USB	GDI	4500	4500	1-2	60-163	FR
MagiColor 2350	2003	LS	MP	A4	16	4	1200x1200	500	128-384	Par Eth, USB	PCL4/5, PPS3	4500	4500	1	60-163	FR, HD
MagiColor 3100	2002	LS	SP	A4	16	16	1700	350	256-384	Par Eth, USB	PCL6, PPS3	8500	8000	1-2	60-216	FR, HD
MagiColor 3300	2003	LS	SP	A4	21	21	1200x600	450	256-512	Par Eth, USB	PCL6, PPS3	90000	80000	2	60-216	FR, HD
MagiColor 7300	2003	LS	SP	A3	21	21	600x600	266	128-512	Par Eth, USB	PPS3	7500	7500	2-4	64-210	FR, HD
NASHUATEC																
C7116	2003	LS	SP	A4	20	16	1200x1200	400	64-384	Par Eth, USB2, ML (FW)	PCL4/5, PPS3, RPCS	5000	5000	1	57-165	FR, HD
C7116n	2003	LS	SP	A4	20	16	1200x1200	400	64-384	Par Eth, USB2, ML (FW)	PCL4/5, PPS3, RPCS	5000	5000	1	57-165	HD
C7006	2002	LS	MP	A4	24	6	1200x600	250	32-256	Par Eth (LT)	ML (PPS2)	12000	7200	1	57-163	FR
C7010	2003	LS	MP	A3	36	30	1200x600	300	64-384	Par Eth, USB2, ML (FW)	PCL4/5, PPS3, RPCS	18000	10000	2	57-163	FR, HD
DSC-38u	2003	LS	SP	A3	38	28	1200x1200	500	64-384	Par Eth, USB2, ML (FW)	PCL4/5, PPS3, RPCS	20000	10000	2	57-163	FR, HD
OKI																
C5100N	2002	LD	SP	A4	20	17	600x1200	200	32-288	Par, USB2, Eth	VPS	5000	5000	2-3	75-203	(FR)
OKI segue																